



■ Ni 電着法によりダイヤ粒を固定。密着度・研削度・耐磨耗度等の性能アップ。

用 途

●セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料にご使用下さい。

ご使用上の注意

●軽く当てる程度で充分な研削ができます。

●湿式研削が有効です。オイルを少量付けてご使用下さい。

■ Use : Please use it after dropping a little of oil on the working point.

Diamond Grids are fixed by Ni-plating process.

Especially it's very available for the very high hardened materials modify, i.e. Ceramics, Hard-Metals, hardened steel etc..

K タイプ (ダイヤ粒度# 100, # 150, # 200, # 400, # 600, # 800, # 1000)

K-TYPE (DIAMOND GRID NO.#100, #150, #200, #400, #600, #800, #1000)

421



QR CODE

LINK

http://tsubosan.co.jp/

ITEM NO.

PRICE-421

#100

規格表 STANDARD TABLE

± 10% allowance

PRICE-421

DIMEN-SION TYPE	L mm	A mm	SET (各形状 1 本入)	平 HAND	半丸 HALF ROUND	丸 ROUND	角 SQUARE	三角 TRIANGULAR
				W × T mm	W × T mm	W mm	W mm	W mm
K-5	215L	80 ℓ	—	11.0 × 3.5	12.0 × 3.8	Φ 5.5	5.5	9.0
	$\frac{kg}{set}$		0.30	0.35	0.31	0.25	0.27	0.30
	No./1set		5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.		DKST 05**	DKHI 05**	DKHA 05**	DKMA 05**	DKKA 05**	DKSA 05**
K-8	200L	50 ℓ	—	9.0 × 3.0	9.5 × 3.0	Φ 4.3	4.3	7.5
	$\frac{kg}{set}$		0.22	0.26	0.27	0.17	0.18	0.23
	No./1set		5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.		DKST 08**	DKHI 08**	DKHA 08**	DKMA 08**	DKKA 08**	DKSA 08**
K-10	185L	50 ℓ	—	7.0 × 2.5	7.3 × 2.5	Φ 3.2	3.2	6.0
	$\frac{kg}{set}$		0.15	0.18	0.17	0.12	0.12	0.15
	No./1set		5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.		DKST 10**	DKHI 10**	DKHA 10**	DKMA 10**	DKKA 10**	DKSA 10**
K-12	170L	50 ℓ	—	4.0 × 2.0	4.2 × 2.0	Φ 2.5	2.5	4.0
	$\frac{kg}{set}$		0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
	No./1set		5 (each 1)	5	5	5	5	5
	ITEM No.		DKST 12**	DKHI 12**	DKHA 12**	DKMA 12**	DKKA 12**	DKSA 12**

● 50 ℓ ~ 100 ℓまでの電着長にも
対応できます。

ITEM No. * * assorted

#100	#150	#200	#400	#600	#800	#1000
00	10	20	40	60	80	1K

〈ITEM No. 例〉

K-5 平 # 150 (100 ℓ)

: DKHI 0510 (100)

〈ITEM No.ex〉

K-5 HAND TYPE # 150 (100 ℓ)

: DKHI 0510 (100)

グリップ色: 赤

RED-GRIP

■ #400

YELLOW-GRIP

■ #600

BLACK-GRIP

グリップ色: 黄

■ #200

YELLOW-GRIP

BLUE-GRIP

	番号表示 Grid No.	ダイヤモンド砥粒の径 Diamond Grid Diameter
00	紫 (PURPLE) ■ PURPLE	#100 0.125 ~ 0.180 mm
10	青 (BLUE) ■ BLUE	#150 0.090 ~ 0.125 mm
20	赤 (RED) ■ RED	#200 0.075 ~ 0.090 mm
40	黄 (YELLOW) ■ YELLOW	#400 0.050 ~ 0.070 mm
60	黒 (BLACK) ■ BLACK	#600 0.030 ~ 0.040 mm
80	空色 (SKY BLUE) ■ SKY BLUE	#800 0.015 ~ 0.025 mm
1K	緑 (GREEN) ■ GREEN	#1000 0.010 ~ 0.020 mm